

Eaton 5P650IRG2

UPS Eaton 5P Gen2, 650 VA, 520 W, Vstup: C14, Výstupy: (4) C13, Rack, 1U



Obecné specifikace

NÁZEV VÝROBKU UPS Eaton 5P Gen2

KATALOGOVÉ ČÍSLO 5P650IRG2

EAN 3553340710292

DÉLKA/HLOUBKA PRODUKTU 361 mm

VÝŠKA VÝROBKU 43.2 mm

ŠÍŘKA VÝROBKU 438 mm

HMOTNOST VÝROBKU 8.6 kg

SOULAD LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive

CERTIFIKACE IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
UL 1778
CSA-C22.2
CE
UKCA
Cm
Ukr
KCC
cTUVus
BIS

Další informace

FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ	Ano
BARVA	Černá/stříbrná
KONSTRUKČNÍ TYP	Zařízení 482,6 mm (19 palců)
ÚČINNOST	97
KRYT	Černá/stříbrná
OBSAH BALENÍ	<ul style="list-style-type: none">• Sada pro montáž do racku• Systém pro uchycení kabelu• USB kabel• (2) IEC-IEC kabely• Stručná příručka• Bezpečnostní pokyny•
FÁZE (VSTUP)	1
FÁZE (VÝSTUP)	1
SADA PRO MONTÁŽ DO SKŘÍNĚ	Ano
VELIKOST SKŘÍNĚ	1U

Battery specifications

ŘÍZENÍ BATERIE	Nabíjení ABM nebo konstantním napětí (volitelné uživatelem), automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití
POČET BATERÍ	2
JMENOVITÉ HODNOTY BATERIE	6 V / 9 Ah
VÝMĚNA BATERIE	Vyměnitelné uživatelem
TYP BATERIE	Bezúdržbový olověný akumulátor (vyměnitelný)
PRODLOUŽENÁ VÝDRŽ BATERIE	Ne
GRAF BĚHU PROGRAMU	Zobrazit graf běhového prostředí

Komunikace

KOMUNIKACE

- USB port (kompatibilní s HID)
- Sériový port (RS232)
- Mini svorkovnice pro dálkové zapnutí / vypnutí (ROO) a vzdálené vypnutí (RPO)
- Bezpotenciálové kontakty (2 výstupy, optočlen, RJ)

ETHERNETOVÉ ROZHRAŇÍ

Ne

ROZŠÍŘOVACÍ SLOTSY

Jeden slot pro volitelnou komunikační kartu

BEZPOTENCIÁLOVÝ SPÍNACÍ KONTAKT

Ano

KOMPATIBILITA SOFTWARE

Softwarová sada Eaton Brightlayer

TYP ROZHRAŇÍ

LCD displej s modrým podsvícením

Elektrický výstup

VÝSTUPNÍ FREKVENCE

50/60 Hz

VÝSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ

Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)

ROZSAH VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ

230 V (+6%/-10%)

ZÁSUVKA

(4) C13

TOPOLOGIE

Síťově interaktivní (Line-interactive)

NAPĚTÍ

230 V

VÝKON

520 W

Elektrický vstup

ZAPOJENÍ VSTUPU

C14

ROZSAH VSTUPNÍ FREKVENCE

47–70 Hz (soustava 50 Hz), 56,5–70 Hz (soustava 60 Hz), 40 Hz v režimu nízké citlivosti

VSTUPNÍ JMENOVITÉ NAPĚTÍ

Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)

ROZSAH VSTUPNÍHO NAPĚTÍ

160–294 V (nastavitelné na 150 V – 294 V)

JMENOVITÁ FREKVENCE

50–60 Hz

Okolní prostředí

NADMOŘSKÁ VÝŠKA

3000 m

HLADINA HLUKU

<35 dB ve vzdálenosti 1 m

RELATIVNÍ VLHKOST

0-90% nekondenzující

ROZSAH TEPLOT

0 až 40 °C (32 až 104 °F)

JMENOVITÝ BDU

Online: 53, Baterie: 461 BTU/h

Zdroje

DECLARATIONS OF CONFORMITY	EU Declaration of conformity Eaton 5P Gen2 UPS
PEP ECO-PASSPORT	eaton-industry-standard-network-ups-pep-eato-00153-v0101-en.pdf
UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY	Eaton 5P Gen2 Rack - Advanced user guide Eaton 5P Gen2 Quick Start Guide

NÁZEV PROJEKTU:

ČÍSLO PROJEKTU:

PŘIPRAVIL:

DATUM:



Eaton Corporation Plc. Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irsko
Eaton.com

Sledujte nás na sociálních sítích,
abyste získali nejnovější informace o
produktech a podpoře.



© 2026 Eaton. Všechna práva vyhrazena.