

# 0 601 063 T00 – GLL 3-80 CG

Číslo	0 601 063 T00
EAN	3165140888424
1× akumulátor GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓
Cílová destička laseru	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	✓
Taška	✓
Univerzální držák BM 1 Professional 0 601 015 A01	✓



## Technická data

### Technické údaje

Napětí akumulátoru	12
Laserová dioda	500–540 nm, < 10 mW
Provozní teplota	-10 – 40 °C
Skladovací teplota	-20 – 70 °C
Třída laseru	2
Pracovní rozsah, hodnota	30 m
Pracovní dosah	až 30 m
Pracovní rozsah s přijímačem, hodnota	120 m
Pracovní rozsah s přijímačem	až 120 m
Přesnost nivelace	±0,2 mm/m*/** (* pro čtyři vodorovné průsečíky; ** plus odchylka závislá na použití)
Rozsah samonivelace	± 4°
Nivelační doba	4 s
Ochrana proti prachu a stříkající vodě	IP 54 *** (***) neplatí pro lithium-iontové akumulátory a adaptéry na baterie AA1)
Napájení	Akumulátor 12 V Li-Ion 4x 1,5 V LR6 (AA)
Doba provozu, max.	6 h (Li-Ion) a 4 h (4x AA) v tříčárovém režimu
Stativový závit	1/4", 5/8"
Hmotnost, cca	0.9 kg
Barva laserové čáry	zelená
Projekce	3x čára 360°
Kompatibilní laserové přijímače	LR 7



## Informace o prodeji

---

### Pozice

- 3× 360° silné zelené čáry pro optimální viditelnost. Simply Connected.

### Přínos pro uživatele

- Jasně zelená čára laseru: až čtyřikrát lepší viditelnost oproti červené čáře
- Velmi přesné sledování a vzdálené ovládání CAL Guard s aplikací pro chytré telefony a připojením přes Bluetooth®
- Čáry 3× 360° pro současnou horizontální a vertikální nivelaci pro vysoce efektivní práci