

0 601 081 601 – Detektor D-tect 200 C

Číslo	0 601 081 601
EAN	3165140988155
1× akumulátor GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓
Kabel USB-C™	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Poutko na zápěstí	✓
Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	✓



Technická data

Technické údaje

Napětí akumulátoru	12
Radarová technika Bosch	ano
Detekovatelné objekty	magnetické kovy (např. železo) nemagnetické kovy (např. měď) kabely pod napětím kabely bez proudu Prázdné plastové trubky plastové trubky naplněné vodou dřevěné vyztužující konstrukce
Max. hloubka lokalizace	200 mm
Hloubka detekce, tuhý beton, max.	200 mm
Hloubka detekce, beton v raném stadiu, max.	60 mm
Hloubka detekce, ostatní typy zdiva, max.	80 mm
Hloubka detekce, dřevěné nosné konstrukce, max.	38 mm
Přesnost	±5 mm* (* plus odchylka závislá na použití)
Zhlédnutí	Náhled objektu Náhled bodu 2D náhled signálu Zobrazení signálu
Typy zdiva	Zdivo/univerzální Beton Sádrokarton Plošné topení Beton v raném stadiu Vodorovná dutá cihla Vertikální jádrová korunka na zdivo
Ochrana proti prachu a stříkající vodě	IP 5X
Dokumentace na	USB-C SD karta
Možnost aktualizace	ano
Identifikace materiálu	Vedení pod napětím Magnetický kov Nemagnetický kov Nekovový materiál
Napájení	Akumulátor 12 V Li-Ion 4x 1,5 V LR6 (AA) 4x 1,2 V HR06 (AA)
Hmotnost, cca	0.7 kg
Přídavná funkce	Detekce úniků, měření vzdálenosti



Informace o prodeji

Pozice

- Detektor pro vynikající výsledky: špičkový výkon a snadná dokumentace

Přínos pro uživatele

- Technologie Bosch Radar Technology a moderní uživatelské rozhraní zajišťují přesnost, lepší bezpečnost a jasné vyznačení detekovaných předmětů
- Několik různých náhledů flexibilně nabízí ty nejlepší výsledky v různých situacích
- Funkce snímků obrazovky zajišťuje rychlou a snadnou dokumentaci. Snímky lze stáhnout přes USB-C™ a slot na SD kartu.