

# 0 601 9G9 001 – GSR 12V-30

Číslo	0 601 9G9 001
EAN	3165140955331
25dílná sada bitů	✓
2× akumulátor GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓
7dílná sada vrtáků do dřeva (3/4/5/6/7/8/10 mm)	✓
7dílná sada vrtáků do kovu (2/3/4/5/6/7/8 mm)	✓
Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	✓
Taška na nářadí	✓



## Technická data

### Technické údaje

Krouticí moment (měkký/tvrký/max.)	18/30/- Nm
Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň)	0 – 420 / 0 – 1.600 ot/min
Typ akumulátoru	Lithium-iontová
Upínací rozsah sklíčidla, min./max.	10 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0.72 kg
Stupně krouticích momentů	20+1
Rozměry nářadí (šířka)	59 mm
Rozměry nářadí (délka)	159 mm
Rozměry nářadí (výška)	167 mm
Frekvence příklepů, max.	24.000 příklepů/min
Max. Ø vrtání do zdiva	8 mm

### Průměr vrtání

Max. Ø vrtání do hliníku	10 mm
Max. Ø vrtání do dřeva	20 mm
Max. Ø vrtání do oceli	10 mm

### Průměr šroubů

Max. Ø šroubování	8 mm
-------------------	------

### Informace o hluku a vibracích

Hladina akustického tlaku	80 dB(A)
Hladina akustického výkonu	69 dB(A)
Nepřesnost K	3 dB
Úroveň hluku	Úroveň hluku elektrického nářadí s hodnocením A činí typicky: hladina akustického tlaku 80 dB(A); hladina akustického výkonu 69 dB(A). Nejistota K= 3 dB.



## Informace o prodeji

### Pozice

- Působivé prvky, výkonné výsledky

### Přínos pro uživatele

- Špičkové prvky na dosah při šroubování a vrtání
- Bezuhlíkový motor pro delší životnost nářadí
- Vysoký krouticí moment a rychlost vrtání pro svižné a výkonné výsledky