



HP ScanJet Pro 4500 fn1

(L2749A)

Všestranné digitální odesílání plus skenování do mobilních zařízení

Využijte funkci rychlého oboustranného skenování s tímto síťovým skenerem s doporučeným objemem skenování 4 000 listů za den. Pomocí dotykového displeje snadno odešlete digitální soubory přes bezdrátovou síť nebo připojení Wi-Fi Direct. Odesílejte skeny do mobilních zařízení pomocí aplikace HP JetAdvantage Capture.¹



Výkonné digitální odesílání – dokonce i do mobilních zařízení

- Odesílejte skeny přímo ze skeneru do e-mailu, síťových složek nebo počítače pomocí gigabitového připojení k síti Ethernet.²
- Skenujte přímo do mobilních zařízení s aplikací HP JetAdvantage Capture, kde můžete soubory následně upravovat a ukládat.¹
- S vestavěným webovým serverem můžete vzdáleně monitorovat a spravovat úlohy a aktivovat nastavení zabezpečení.
- Odesílejte skeny přes síť s bezpečnostními protokoly a do mobilních zařízení pomocí připojení Wi-Fi Direct.¹

Rychlé, hladké skenování – stránku za stránkou.

- Skenujte rychlostí až 60 obr./min (30 str./min)³ s oboustranným skenováním – doporučeno pro objem 4 000 listů za den.
- Snadno digitalizujte každou stránku – i u stohů smíšených médií – s technologií HP EveryPage a ultrazvukovým senzorem.⁴
- Dokumenty o velikosti až 21,6 x 309,9 cm (8,5 x 122") skenujte pomocí automatického podavače dokumentů a pro objemná média použijte plochý skener.
- Těšte se na spolehlivé funkce – včetně skenování do sítě a skenování ze skenovací desky – v malém zařízení vhodném pro stolní počítač.

Vlastní profily skenování pro zefektivnění pracovních postupů.

- Skenujte obrázky přímo do aplikací pomocí přiložených plnohodnotných aplikací Kofax VRS Pro®, TWAIN a ISIS®.
- Konfigurujte profily skenování pro běžné typy dokumentů a skenujte do různých cílových umístění se softwarem HP Scan.
- Přesně digitalizovaný text z dokumentů pro snadnou úpravu v softwaru HP Scan a I.R.I.S. Software Readiris™ Pro OCR.
- Software obsahující řadu funkcí umožňuje digitalizovat a uspořádat dokumenty, vizitky a další typy souborů.

Příslušenství a služby

Příslušenství	L2742A Náhradní sada válce HP Scanjet Pro 3500 f1/4500 fn1 ADF
Servis a podpora	U4939E 3letá služba výměny HP s reakcí následující pracovní den pro skener ScanJet 82xx/N6350/45xx U8Z54PE 1 rok pozáruční služby výměny HP s reakcí následující pracovní den pro skener ScanJet 45xx UH365E 3letá služba vrácení HP pro skener ScanJet 82xx/N6350/45xx UH361E 2letá služba výměny HP s reakcí následující pracovní den v místě instalace pro skener ScanJet 82xx/N6350/45xx U8Z55PE 1 rok pozáruční služby výměny HP s reakcí následující pracovní den v místě instalace pro skener ScanJet 45xx UJ999E 3letá služba standardní výměny pro skener ScanJet 82xx/N6350/45xx U8Z53PE 1 rok pozáruční služby standardní výměny s reakcí následující pracovní den pro skener ScanJet 45xx UG837E Instalační služba HP pro skener Scanjet 5000/N6350/7xxx/8xxx/45xx (U4939E, U8Z54PE: všechny kromě Pobaltí, RSA, Turecko. UH365E: Turecko. UH361E, U8Z55PE: Francie, Španělsko, Portugalsko, Rakousko, Švýcarsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Belgie, Nizozemsko, Polsko, Rusko, Řecko. UJ999E, U8Z53PE: Pobaltí, RSA)

Technická specifikace

Ovládací panel	7,11 cm (2,8") dotykový displej, 3 tlačítka (Zpět, Domů, Nápověda)
Technické parametry skeneru	Typ skeneru Plochý; automatický podavač dokumentů (ADF); Technologie skenování: CMOS CIS (Contact Image Sensor); Vstupní režim skenování: Funkce skenování na předním panelu: uložení jako PDF, uložení jako JPEG, odeslání e-mailem jako PDF, odeslání e-mailem jako JPEG, odeslání do cloudu, každodenní skenování a uložení jako editovatelného textu (OCR); HP Scan v systému Windows, HP Easy Scan/ICA v systému Mac a aplikace jiných výrobců prostřednictvím ovladače TWAIN (USB & Síť); Twain verze: Certifikace TWAIN. Verze 2.1; Barevné skenování: Ano; Nastavení výstupního rozlišení: 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 a 1 200 ppi; Škálovatelnost obrazu nebo rozsah zvětšení: Bez doplňkového škálování
Rychlost skenování¹	Až 30 str./min a 60 obr./min
Rozlišení skenování	Optické Až 600 x 600 dpi (barevné a černobílé, automatický podavač dokumentů); Až 1 200 x 1 200 dpi (barevné a černobílé, plochý skener); Hardware: Až 600 x 600 dpi (barevné a černobílé, automatický podavač dokumentů); Až 1 200 x 1 200 dpi (barevné a černobílé, plochý skener)
Formát uložení skenovaného dokumentu	Pro text a obrázky: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Text (.txt), Rich Text (rtf)
Pokročilé funkce skeneru	Automatická expozice; Automatická mezní hodnota; Automatická detekce barev; Vyhlazení/odstranění pozadí; Automatická detekce velikosti; Vyrovnání obsahu; Vylepšení obsahu; Snímač detekce vícenásobného podávání; Automatická orientace; Vynechání více barev; Vymazání okrajů; Odstranění prázdných stran; Sloučení stran; Vyplnění otvorů; Oprávnění PDF; Separace dokumentů (jedna stránka)
Odstíny šedé / bitová hloubka	256/24 bitů externí/48 bitů interní
Kapacita tisku	4 000 stran (aut. podavač dokumentů), 100 stran (plochý skener)
Kapacita automatického podavače dokumentů	Standardně, 50 listů (papír s gramáží 75 g/m ²)
Možnosti připojení	Standardní Vysokorychlostní port USB 2.0 a USB 3.0; vestavěný síťový port Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX;
Paměť	Standardní 1 GB;
Externí vstupní/výstupní porty	Vysokorychlostní port USB 2.0 nebo USB 3.0; vestavěný síťový port Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX
Manipulace s médii	
Typy médií	Papír (banner, inkoustový, fotografický, běžný), obálky, štítky, karty (blahopřání, kartotéční listky)
Velikost médií (aut. podavač dokumentů)	A4, A5, A6, B5, B5 (JIS)
Hmotnost médií (aut. podavač dokumentů)	45 až 120 g/m ²
Kompatibilní operační systémy	Windows 7 nebo vyšší; Mac: OS X El Capitan 10.11
Minimální požadavky na systém	Počítač: Windows 7 nebo vyšší, procesor 2 GHz, 2 GB paměti RAM, 170 MB volného místa na pevném disku (pouze instalace ovladačů), rozhraní USB 2.0, monitor 1 024 x 768 SVGA
Dodávaný software	Ovladač skeneru HP, ovladač HP WIA Scan, ovladač HP TWAIN Scan, HP Scan, HP Scanner Tools Utility, instalační služba HP Windows, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, ovladač ISIS, Kofax VRS Pro
Specifikace tiskového serveru	
Správa zabezpečení	Vestavěný síťový webový server chráněný heslem
Rozměry a hmotnost	
Rozměry produktu (Š x H x V)	Min.: 520 x 387 x 145 mm; Maximální: 520 x 387 x 145 mm
Rozměry balení (š x h x v)	640 x 245 x 486 mm
Hmotnost produktu	5,98 kg
Hmotnost balení	7,9 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 35 °C Vlhkost: 15 až 80% relativní vlhkost (bez kondenzace)
Ukládání informací	Teplota: -40 až 60 °C
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí: 100 až 240 V AC; Spotřeba: 6,11 W (pohotovostní režim), 1,35 W (režim spánku), 0,05 W (automatické vypnutí), 0,05 W (vypnuto); ENERGY STAR: Ano
Certifikáty	IEC 60950-1:2005 +A1 a všechny příslušné dodatky; CSA/UL 60950-1, 2. vydání (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12 +A2; Bezpečnostní zásady při práci se zdrojem světla EAC Značka CE (Evropská unie); PVOČ (Keňa); TER (Kuvajit); SON (Nigérie); SASO (Saúdská Arábie); NRCS (Jižní Afrika); Schválení bezpečnosti (Ukrajina); Kompatibilita s elektromagnetickými normami: Emise třídy B; CISPR 22:2008 (mezinárodní); Směrnice Evropské unie EMC 2004/108/ES, EN 55022:2010 (značka CE); Certifikát EAC EMC; Schválení EMC (Ukrajina); EN 61000-3-2:2014 (harmonický proud); EN 61000-3-3:2013 (blikání); Imunita CISPR 24:2010, EN 50024:2010 Certifikace ENERGY STAR® 3.0
Co je obsaženo v krabici	L2749A Síťový skener HP ScanJet Pro 4500 fn1; Instalační příručka; CD se softwarem a ovladači HP Scan; Informační letáky; Podložky; Kabel USB; Napájecí adaptér; Napájecí kabely
Záruka	Jednoletá komerční záruka na hardware, včetně telefonní a webové podpory. V závislosti na místních zákonech se mohou záruky v jednotlivých zemích lišit. Chcete-li se dozvědět více o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, navštivte stránku http://www.hp.com/support .

Poznámky pod čarou

¹ Vyžaduje aplikaci HP JetAdvantage Capture. Ke stažení na stránce <http://www.hp.com/go/documentmanagement>. Výkon bezdrátového připojení závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Může být omezen, je-li aktivní připojení k síti VPN. Skenování Wi-Fi Direct vyžaduje, aby mobilní zařízení bylo připojeno přímo do bezdrátové sítě skeneru.

² Cílový počítač musí mít nainstalovaný ovladač a software a musí být připojený ve stejné síti jako skener. V jednu chvíli může být zaregistrováno až 10 počítačů.

³ Rychlosti skenování až 60 obr./min (30 str./min) při rozlišení 300 dpi (černobíle, v odstínech šedé a barevně). Skutečná rychlost zpracování se může lišit podle rozlišení skenování, síťových podmínek, výkonu počítače a aplikačního softwaru.

⁴ Technologie HP EveryPage je na zařízeních HP ScanJet představených před květnem 2013 označována jako HP Precision Feed.

Technické specifikace zřeknutí

¹ Skutečná rychlost zpracování se může lišit podle rozlišení skenování, síťových podmínek, výkonu počítače a aplikačního softwaru.



© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU Květen 2021

