

**NEC ME403U**

Profesionální firemní projektor

## Produktový list



Nová generace řady ME poskytuje výjimečný výkon s dlouhou životností lampy do učebních a malých konferenčních místností a pro klasické prezentační účely umožňuje projekci s projekční vzdáleností, která je více než standardní. Díky minimálním provozním nákladům a nulovým nákladům na lampu si uživatelé mohou vychutnat 20 000 hodin bezproblémové projekce bez nutnosti výměny lampy.

Velký 1,6-násobný optický zoom přináší působivou flexibilitu při integraci, která usnadňuje umístění projektoru v místnosti, přičemž lze stávající stropní držáky využít, aniž by bylo nutné změnit jejich polohu.

Pro bezproblémové střídání prezentujících poskytuje projektor pokročilé bezdrátové funkce se zabudovanou funkcí MultiPresenter, která umožňuje připojení několika uživatelů a sdílení obsahu bez výměny kabelů.

## Výhody

**Minimized cost of ownership** - due to long lamp life and filter exchange intervals.

**Univerzální a přenosný** - kompaktní s nízkou hmotností s HDMI a integrovaným reproduktorem 16W.

**Obraz zobrazení, který si vyžaduje pozornost** - s rozlišením WUXGA a vynikajícími úrovněmi jasu a barevného rozsahu zažijí vaši zákazníci výjimečný vizuální zážitek.

**Široká řada flexibilních aplikačních variant** - díky vícezdrojovým konferenčním systémům a efektivnímu provozu rozdělených obrazovek s podporou rozsáhlého spektra digitálního připojení připraveného na budoucnost.

## Informace o výrobcích

Název výrobku	NEC ME403U
Skupina produktů	Profesionální firemní projektor
Objednávací kód	60005221

## Image

Projekční technologie	3LCD Technology
Nativní rozlišení	1920 x 1200 (WUXGA)
Aspect Ratio	16:10
Kontrastní poměr <sup>1</sup>	16000:1
Jas <sup>1</sup>	3700 Normal / 3000 Eco ANSI lumenů; 4200 Centre lumenů
Jas (Boost Mode)	4000 ANSI Lumen
Lampa	225 W AC (151 W AC Eco režim)
Životnost světelného zdroje [h]	10000 (20000 režim Eco)
Objektiv	F= 1,5-2,08, f= 17,2-27,7 mm
Korekce lichoběžníkového zkreslení	+/- 30° manual horizontal / +/- 30° automatic / manual vertical
Projekční úhel [°]	6,9 - 11,1
Projekční faktor	1,2 - 2 : 1
Projekční vzdálenost [m]	0,75 - 12,88
Velikost obrazovky (diagonální) [cm] / [palce]	Maximum: 762 / 300"; Minimum: 76 / 30"
Zoom	Manual; x1,6
Nastavení zaostření	Manual
Podporované rozlišení	1920x1200 (maximální rozlišení analogového vstupu)
Frekvence	Horizontální: 15-100 kHz (RGB: 24 kHz- 100 kHz); Vertikální: 24 - 85 Hz

## Connectivity

ComputerAnalog	Vstup: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatibilní s komponentním (YPbPr) Výstup: 1 x Mini D-sub 15 pin
Digital	Input: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Video	Vstup: 1 x RCA
Audio	Vstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo Výstup: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
Control	Vstup: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male)
LAN	1 x RJ45; Opcionální WLAN
USB	1 x Type B; 1x Type A (USB 2.0 high speed) with 1.5 Power Supply
Video signály	NTSC; PAL; PAL60; SECAM

## Remote Control

Dálkové ovládání	automatické nastavení; digitální zoom; Nastavení ID; poměr stran; Pozastavení obrazu; Tlumené AV; volitelné prezentace a ovládání myši
------------------	--

## Electrical

Napájení	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Spotřeba energie [W]	295 (High Bright) / 207 (Eco) / 1,5 (Pohotovostní stav internetu) / 0,5 (Pohotovostní stav)

## Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]	345 x 104,6 x 261 (bez objektivu a nožiček)
Hmotnost [kg]	3,5
Hlučnost ventilátoru [dB (A)]	29 / 37 (Eco / Normal)
Barevné provedení	Bílý

## Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]	5 to 40
Operating Humidity [%]	20 to 80
Storage Temperature [°C]	-10 to 50
Storage Humidity [%]	20 to 80

## Ergonomics

Bezpečnost a ergonomie	CE; EAC; ERP; RoHS; TUEV Type Approved; WEEE
Speakers [W]	1 x 16 (mono)

## Další funkce

Speciální Charakteristika	Bezpečnostní Kensington slot; Carbon Savings metr; Content Transmission via Network; Crestron RoomView; funkce Auto Power ON/OFF; funkce Direct Power-Off; Korekce podle barvy zdi; Kryt čočky; NaViSet Administrator 2; ochrana heslem; Opcionální WLAN; OSD v 29 jazycích; ovládací tlačítka bezpečnostních funkcí; ovládání přes RS-232; Režim auto eko; režim Velká výška; rychlý start/vypnutí; simulace DICOM; správa barev; USB Display; USB prohlížeč pro JPEG; Zvětšení; zámek klávesnice; Časovač vypnutí
---------------------------	---

## Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency	75 % AV mute function; Auto ECO Mode; Delší životnost světelného zdroje; ECO scheduler; Green one touch ECO and AV mute button; Intelligent Power Management; Software scheduling
Ecological Materials	100% recyclable packaging; Downloadable manuals; ECO packaging
Ecological Standards	ErP compliant; RoHS compliant; WEEE

## Warranty

Projektory	3 roční celoevropský servis
Zdroj světla	Lampa: 6 měsíců, max. 1000 hod.

## Shipping Content

Obsah balení	2x AAA Batteries; bezpečnostní nálepka; IR dálkové ovládání (RD-469E); Mini D-SUB signální kabel (1,8 m); Rychlý instalační průvodce; Utility software; uživatelský manuál na CD-ROM
--------------	--

## Optional Accessories

Volitelné příslušenství	lampa (NP47LP); univerzální stropní držák (Pj01UCM); Wireless LAN module NP05LM2 (Europe), NP05LM4 (Russia)
-------------------------	---

<sup>1</sup> Compliance with ISO21118-2012



RoHS



TUEV Type  
Approved



CE



ERP

This document is © 2022 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 26.12.2022