



Nádherné zpracování každého detailu

Důmyslně navržený displej HP Z24n G3 WUXGA vyniká mezi ostatními designy a představuje nejtenčí výkonný 24" monitor společnosti HP. Obsahuje pravý hliník a nabízí dechberoucí obraz bez rámečku. Vdechněte svým myšlenkám život díky úžasné přesnosti barev v rozlišení WUXGA.



Univerzálně konzistentní barvy

Užijte si úžasnou přesnost barev hned po vybalení na všech typech obrazovek^[1]. Dosáhněte přesných a úchvatných detailů s 99% barevnou škálou sRGB a rozlišením WUXGA.

Neomezený design

Tento důmyslně navržený 61 cm (24") monitor disponuje mimořádně tenkým profilem a bezrámečkovým designem. Těšte se z dokonalého pohodlí díky 4 možnostem nastavení ergonomie.

Nepřetržitě tlumení modrého světla

Užijte si výjimečné barvy díky filtru pro nepřetržitě tlumení modrého světla HP Eye Ease, který snižuje vyzařování modrého světla a zároveň nemá žádný negativní vliv na přesnost barev.

Funkce

Připojte snadno více monitorů

Zbavte se nepořádku a využijte lineární zapojení různých displejů pomocí jednoho kabelu DisplayPort™.^[5]

Všechny potřebné porty

Připojte se k pracovní stanici, počítači a dalším displejům.

Připevněte snadno počítač Mini

Připevněte počítač HP Z2 Mini nebo HP Desktop Mini přímo k monitoru a užijte si uspořádaný pracovní prostor.^[6]

Záruka HP Zero BrightDot

Společnost HP vám vymění celý displej, i když selže pouhá třetina pixelů nebo zamrznou v jedné poloze.^[7]

Volitelný integrovaný zvuk

Připojte snadno konferenční reproduktorovou lištu Z Display a využijte kvalitní stereofonní zvuk a dva mikrofony.^[8]

Specifikace

Technologie panelu	IPS
Velikost displeje (úhlopříčka)	61 cm (24")
Poměr stran	16:10 ^[1]
Nativní rozlišení	WUXGA (1 920 x 1 200) ^[1]
Podporovaná rozlišení	640 x 480; 800 x 600; 1 024 x 768; 1 280 x 720; 1 280 x 800; 1 280 x 1 024; 1 440 x 900; 1 600 x 900; 1 600 x 1 200; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080; 1 920 x 1 200
Rozteč obrazových bodů	0,270 mm
Jas	350 nitů ^[1]
Kontrastní poměr	1000:1 ^[1]
Doba odezvy (typická)	5ms GtG (s funkcí Overdrive) ^[1]
Minimální rozměry (Š x H x V)	53,17 x 3,85 x 34,29 cm (Bez podstavce.)
Minimální rozměry (Š x H x V)	20,93 x 1,52 x 13,5 in (Without stand.)
Rozměry s podstavcem (Š x H x V)	53,17 x 19,5 x 52,14 cm
Hmotnost	4,9 kg (S podstavcem.)
Hmotnost	10,8 lb (With stand.)
Funkce displeje	Výběr jazyka; Ovládání na obrazovce; Kloubové otáčení; Antireflexní filtr; Nastavitelná výška
Zobrazit typ vstupu	1x výstup DisplayPort™ 1.2; 1x HDMI 1.4; 4x USB-A 3.2 Gen 1; 1x vstup DisplayPort™ 1.2
Ovládání na obrazovce	Konec; Informace; Správa; Ovládání napájení; Ovládání vstupů; Ovládání nabídky; Jas; Obraz; Barva
Zobrazit interval prověřování (horizontálně)	30–75 KHz
Zobrazit interval prověřování (vertikálně)	50–60 Hz
Web kamera	Bez integrované kamery
Napájení	100–240 V AC 50/60 Hz
Spotřeba energie	63 W (maximální), 28 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim)
Rozsah provozní teploty	5 až 35 °C
Rozsah provozní vlhkosti	20 až 80% (nekondenzující)
Specifikace dopadu na udržitelnost	Sklo displeje bez obsahu arzenu; Nízký obsah halogenů; Podsvícení displeje bez obsahu rtuti; Certifikace TCO; Certifikace TCO Edge
Certifikace a normy	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; Označení GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; Certifikace TCO; Certifikace TCO Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; Tlumení modrého světla; Ukraine Energy label; Aplikace WW; UAE
Fyzické zabezpečení	Připraveno pro bezp. zámek ^[2]
Software pro správu	HP Display Center
Číslo UPC	195122260668
Záruka	Třiletá omezená záruka, včetně tříleté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
Co je obsaženo v krabici	Monitor; Kabel DisplayPort™; Kabel USB; Napájecí kabel AC ^[4]

Nejlepší doporučené displeje, příslušenství a služby

Personal Systems Hardware Support Onsite Service

HP 3 year Next Business Day Onsite Monitor Hardware Support	U0VM5E
Zahájení opravy v místě instalace, následující pracovní den, HW podpora, 4 roky	U7934E
Zahájení opravy v místě instalace, HW podpora, 5 let	U7935E

Poznámky pod čarou se zprávami

[1] Všechny technické údaje týkající se výkonu představují obvyklé technické údaje poskytované výrobcí součástí společnosti HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.

[5] Vyžaduje další kabel DisplayPort™ pro lineární zapojení.

[6] Montážní držák pro počítače Z2 Mini, Desktop Mini a B550 Z Display G3 se prodává samostatně.

[7] Zásady HP týkající se pixelů zaručují, že tento displej nebude vykazovat žádné potíže se závadnými světlymi pixely. Další podrobnosti naleznete na stránce <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

[8] Konferenční reproduktorová lišta Z Display se prodává samostatně.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

[1] Všechny technické údaje představují typické parametry získané od výrobců komponent HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.

[2] Zámek se prodává samostatně.

[4] Dodané kabely se mohou v jednotlivých zemích lišit.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

USB-C® je registrovaná ochranná známka společnosti USB Implementers Forum. DisplayPort™ a logo DisplayPort™ jsou ochranné známky ve vlastnictví asociace Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a dalších zemích. Chybí Mac (Apple) ENERGY STAR. Poznámky k ochranným známkám jsou k dispozici na adrese <https://legal.int.hp.com/legal/pages/tradeack.aspx>.

